



CENTRA sigue siendo uno de los mejores UPS del mercado con la tradición de ser un equipo con excelente eficiencia, ahora mejorado con tecnología de última generación; con un mayor tiempo de respaldo y una nueva capacidad.

PANEL FRONTAL.

Conozca el nuevo panel frontal. Por medio de sus indicadores LED usted sabrá el estado en el que se encuentra el UPS. El led verde indica que el equipo se encuentra funcionando en línea, así el amarillo le indicará que el equipo está en modo batería, mientras que el indicador rojo, que se ha producido alguna falla en la línea eléctrica.



Puerto USB (opcional)

Puerto R11 (opcional)

4 Entradas con respaldo, regulación y supresión de picos

MONITOREO DEL UPS.

Con el software para control y monitoreo* usted podrá conocer el estado del UPS por medio de su computadora, acceder a las diferentes funciones como: programarlo para encender o apagar a determinada hora, enviar informe de errores, entre otras funciones.

Ideales para:





Especificaciones		CENTRA 500VA
CAPACIDAD	VA'S S/W	500VA/250W
ENTRADA	VOLTAJE	120 VCA
	RANGO DE VOLTAJE	80 - 145VCA
	FRECUENCIA	60Hz
	VOLTAJE	120VCA +/-10%
SALIDA	RANGO DE VOLTAJE	+/-10%
	FRECUENCIA	60Hz +/-1 Hz
	TIPO DE ONDA	Senoidal modificada
BATERÍA	BATERÍA	Sellada libre de mantenimiento
	TIPO Y NUMERO DE BATERÍA	12V/45 Ah x 1
	RESPALDO**	10 Minutos
	RECARGA	4 - 8 horas a 90% de la carga conectada
TRANSFERENCIA	TÍPICA	2 - 4 Ms
INDICADORES VISUALES	EN LÍNEA	Verde encendido constante
	EN BATERÍA	Amarillo intermitente
	FALLA	Rojo constante
INDICADORES AUDIBLES	EN BATERÍA	Sonando cada 10 segundos
	BATERÍA BAJA	Sonando cada segundo
	SOBRECARGA	Sonando cada 0.5 segundos
	REEMPLAZO BATERÍA	Sonando cada 2 segundos
	FALLA	Sonido continuo
CONTACTOS	NEMA 5-15R	4 Contactos con respaldo, regulación y supresión de picos
PROTECCIONES	ELÉCTRICAS	Descarga, sobrecarga, picos, altos y bajos voltajes y apagones
	TELEFÓNICAS	RJ11 opcional
PROPIEDADES FÍSICAS	DIMENSIONES	298 x 101 x 142 (mm)
	PESO	4.0 Kg
OTRAS PROPIEDADES	NIVEL DE RUIDO	Menos de 45 dB a un metro
	HUMEDAD	0 - 40° C, 0~90% Humedad relativa (no condensada)
INTERFASE	PUERTO USB	Cable y Software en CD o descargable de internet (opcional, modelos USB)

**Tiempo medido con una computadora y monitor LCD de 17"