



## UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

**1200 VA**

### La mejor línea de defensa

Cualquier falla en el suministro puede presentar un grave riesgo para los equipos conectados, al igual que para los datos almacenados en ellos, y lo que es peor aún, hasta interrumpir procesos de misión crítica. Cuando tales condiciones adversas persisten, el UPS se cambia automáticamente al modo de alimentación de AC impidiendo que fluctuaciones de tensión lleguen a afectar los dispositivos conectados. Robusto y poderoso, el sistema UPS SBNB1200 se caracteriza por su elevado nivel de protección y capacidad de potencia. La adopción de la topología interactiva de última generación lo convierten en un sistema sumamente fiable y eficiente. Ostenta ocho salidas con protección total, especialmente diseñadas para equipos informáticos de alto rendimiento, electrónicos sensibles, dispositivos inteligentes y de red. Al estabilizar la tensión de entrada mediante la función de regulación automática AVR, el UPS garantiza el suministro de corriente estable, uniforme y libre de interferencias en los momentos más críticos.



- 1.- Led indicador
- 2.- Botón de encendido / apagado
- 3.- Breaker electrónico
- 4.- Cable de alimentación
- 5.- Contactos (8) polarizados, todos con respaldo de energía y protección de sobretensiones
- 6.- Protección telefónica
- 7.- Puerto USB

**Hasta 25  
Minutos de  
Respaldo\*\***



**Regulador  
Electrónico  
de Voltaje**



**8 Contactos  
con respaldo  
y regulación**



**Smart•Interactive  
SBNB1200**



**5 AÑOS DE  
GARANTÍA\***

\*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

## Especificaciones Técnicas

| MODELO                         | SBNB1200                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POTENCIA</b>                | 1200 VA / 600 W                                                              |
| <b>ENTRADA</b>                 |                                                                              |
| Rango de regulación            | 90VCA-145VCA                                                                 |
| Voltaje nominal                | 120 VCA                                                                      |
| Frecuencia nominal             | 50/60 Hz                                                                     |
| Tipo de conexión               | NEMA 5-15P                                                                   |
| Corriente máxima               | 7A                                                                           |
| Puerto de monitoreo            | USB,RJ45                                                                     |
| <b>SALIDA</b>                  |                                                                              |
| Voltaje nominal                | 120 VCA +/- 10 %                                                             |
| Frecuencia nominal             | 50/60 Hz                                                                     |
| Forma de onda                  | Onda senoidal simulada en modo batería                                       |
| Tiempo de transferencia        | Menor a 4 ms incluyendo detección                                            |
| Número de tomacorrientes       | 8 polarizados , todos con respaldo de energía y protección de sobretensiones |
| Tipo de tomacorrientes         | NEMA 5-15R                                                                   |
| <b>BATERÍA</b>                 |                                                                              |
| Cantidad de baterías           | 1                                                                            |
| Tipo de baterías               | 12VCD 9Ah                                                                    |
| Tiempo de respaldo             | 3 min. al 100% de carga                                                      |
| Tiempo de respaldo             | 7 min. al 50% de carga                                                       |
| Recuperación                   | 4 Horas al 90%                                                               |
| <b>PROTECCIÓN</b>              |                                                                              |
| Sobrecarga                     | DSP                                                                          |
| Tipo de protección             | Disyuntor 7A con reestablecimiento                                           |
| Cortocircuito                  | DSP                                                                          |
| <b>INDICADORES</b>             |                                                                              |
| Indicador de encendido         | Led verde fijo                                                               |
| Indicador de modo batería      | Led ámbar con sonido intermitente con sonido beep cada 10 segundos           |
| Indicador batería baja         | Led ámbar con sonido intermitente con sonido beep cada segundo               |
| Indicador sobrecarga           | Led rojo con sonido intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos           |
| Indicador de falla             | Led rojo con sonido continuo                                                 |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b> |                                                                              |
| Arquitectura                   | En forma de Torre                                                            |
| Interruptor                    | De presión On/Off                                                            |
| Longitud del cable             | 1440 mm                                                                      |
| Largo                          | 341 mm                                                                       |
| Ancho                          | 146 mm                                                                       |
| Alto                           | 166 mm                                                                       |
| Peso                           | 8 kg                                                                         |
| Color                          | Negro                                                                        |
| Montaje                        | Torre en piso                                                                |
| <b>AMBIENTE DE TRABAJO</b>     |                                                                              |
| Temperatura de operación       | 0-40C°                                                                       |
| Humedad relativa               | 0-95%                                                                        |
| Elevación operativa            | 0-3000 s.n.m                                                                 |
| Nivel de ruido                 | < 40 dB                                                                      |
| <b>GARANTÍA</b>                |                                                                              |
| Póliza por defecto             | 3 años en electrónica y 2 años en baterías                                   |

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.