

SOLUCIONES SMART•INTERACTIVE

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

SBNB610M / SBNB810M

Capáz de enfrentar los mayores desafíos

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

El SBNB610M y SBNB810M ofrece un funcionamiento sin interrupciones a la par con un nivel de protección insuperable contra los efectos perjudiciales de cortes eléctricos y las interferencias que puedan existir en la línea de suministro.

Esta unidad se destaca por ser sumamente fiable y eficiente gracias a la adopción de la topología interactiva de última generación. Al estabilizar la tensión de entrada mediante la función de regulación automática AVR, el UPS garantiza el suministro de corriente estable, uniforme y en forma permanente a todas las cargas conectadas.



SBNB610M



SBNB810M

Principales Características

- Indicador LED de encendido / apagado
- Botón de encendido
- Breaker Electrónico
- Cable de Alimentación
- Contactos (4/6) con respaldo, regulación y supresión de picos



3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías



Leds
Indicadores



Regulador Electrónico
de Voltaje



4/6 Contactos
Respaldo y
Regulación



Hasta 25 Minutos
de Respaldo





Especificaciones Técnicas

NOBREAK INTERACTIVO

MODELO	SBNB610M	SBNB810M
POTENCIA	610 VA / 360 W	810 VA / 480 W
ENTRADA		
Rango de voltaje de entrada	90VCA-145VCA	
Voltaje nominal	120 VCA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Tipo de conexión	NEMA 5-15P	
Corriente máxima	10A	
SALIDA		
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Forma de onda	Onda senoidal simulada en modo batería	
Tiempo de transferencia	4-6 ms	
Número de tomacorrientes	4	6
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R	
BATERÍA		
Cantidad de baterías	1	
Tipo de baterías	12VCD 5Ah	
Tiempo de respaldo	100% de carga: 3 minutos	
Tiempo de respaldo	50% de carga: 7 minutos	
Recuperación	4 horas al 90%	
PROTECCIÓN		
Sobrecarga	DSP	
Cortocircuito	DSP	
Tipo de protección	Disyuntor 10A con reestablecimiento	
Supresor de Picos	86J	
Línea Análoga	Teléfono / Modem RJ45	
INDICADORES		
Indicador de encendido	Led color verde	
Indicador de modo de batería	Led ambar intermitente con sonido beep cada 10 seg.	
Indicador batería baja	Led rojo intermitente con sonido beep cada segundo	
Indicador sobrecarga	Led rojo intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos	
Indicador de falla	Sonido continuo	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura	En forma de Torre	
Interruptor	De presión On/Off	
Longitud del cable	1850 mm	
Largo / Ancho / Alto (mm)	250 x 87 x 157	380 x 158 x 198
Peso	3.9 Kg	
Color	Negro	
Montaje	Torre en piso	
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación	0-40C°	
Humedad relativa	0-95%	
Elevación operativa	0-3000 s.n.m.	
Nivel de ruido	< 40 dB	
GARANTÍA		
Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.