

## SOLUCIONES SMART•INTERACTIVE

### UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

SBNB610M / SBNB810M

#### Capáz de enfrentar los mayores desafíos

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

El SBNB610M y SBNB810M ofrece un funcionamiento sin interrupciones a la par con un nivel de protección insuperable contra los efectos perjudiciales de cortes eléctricos y las interferencias que puedan existir en la línea de suministro.

Esta unidad se destaca por ser sumamente fiable y eficiente gracias a la adopción de la topología interactiva de última generación. Al estabilizar la tensión de entrada mediante la función de regulación automática AVR, el UPS garantiza el suministro de corriente estable, uniforme y en forma permanente a todas las cargas conectadas.



SBNB610M



SBNB810M

#### Principales Características

- Indicador LED de encendido / apagado
- Botón de encendido
- Breaker Electrónico
- Cable de Alimentación
- Contactos (4/6) con respaldo, regulación y supresión de picos



**3 AÑOS DE GARANTÍA\***

\*3 años en electrónica y 2 años en baterías



**Leds**  
Indicadores



**Regulador Electrónico**  
de Voltaje



**4/6 Contactos**  
Respaldo y  
Regulación



**Hasta 25 Minutos**  
de Respaldo





## Especificaciones Técnicas

NOBREAK INTERACTIVO

| MODELO                         | SBNB610M                                                | SBNB810M        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>POTENCIA</b>                | 610 VA / 360 W                                          | 810 VA / 480 W  |
| <b>ENTRADA</b>                 |                                                         |                 |
| Rango de voltaje de entrada    | 90VCA-145VCA                                            |                 |
| Voltaje nominal                | 120 VCA                                                 |                 |
| Frecuencia nominal             | 50/60 Hz                                                |                 |
| Tipo de conexión               | NEMA 5-15P                                              |                 |
| Corriente máxima               | 10A                                                     |                 |
| <b>SALIDA</b>                  |                                                         |                 |
| Voltaje nominal                | 120 VCA +/- 10 %                                        |                 |
| Frecuencia nominal             | 50/60 Hz                                                |                 |
| Forma de onda                  | Onda senoidal simulada en modo batería                  |                 |
| Tiempo de transferencia        | 4-6 ms                                                  |                 |
| Número de tomacorrientes       | 4                                                       | 6               |
| Tipo de tomacorrientes         | NEMA 5-15R                                              |                 |
| <b>BATERÍA</b>                 |                                                         |                 |
| Cantidad de baterías           | 1                                                       |                 |
| Tipo de baterías               | 12VCD 5Ah                                               |                 |
| Tiempo de respaldo             | 100% de carga: 3 minutos                                |                 |
| Tiempo de respaldo             | 50% de carga: 7 minutos                                 |                 |
| Recuperación                   | 4 horas al 90%                                          |                 |
| <b>PROTECCIÓN</b>              |                                                         |                 |
| Sobrecarga                     | DSP                                                     |                 |
| Cortocircuito                  | DSP                                                     |                 |
| Tipo de protección             | Disyuntor 10A con reestablecimiento                     |                 |
| Supresor de Picos              | 86J                                                     |                 |
| Línea Análoga                  | Teléfono / Modem RJ45                                   |                 |
| <b>INDICADORES</b>             |                                                         |                 |
| Indicador de encendido         | Led color verde                                         |                 |
| Indicador de modo de batería   | Led ambar intermitente con sonido beep cada 10 seg.     |                 |
| Indicador batería baja         | Led rojo intermitente con sonido beep cada segundo      |                 |
| Indicador sobrecarga           | Led rojo intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos |                 |
| Indicador de falla             | Sonido continuo                                         |                 |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b> |                                                         |                 |
| Arquitectura                   | En forma de Torre                                       |                 |
| Interruptor                    | De presión On/Off                                       |                 |
| Longitud del cable             | 1850 mm                                                 |                 |
| Largo / Ancho / Alto (mm)      | 250 x 87 x 157                                          | 380 x 158 x 198 |
| Peso                           | 3.9 Kg                                                  |                 |
| Color                          | Negro                                                   |                 |
| Montaje                        | Torre en piso                                           |                 |
| <b>AMBIENTE DE TRABAJO</b>     |                                                         |                 |
| Temperatura de operación       | 0-40C°                                                  |                 |
| Humedad relativa               | 0-95%                                                   |                 |
| Elevación operativa            | 0-3000 s.n.m.                                           |                 |
| Nivel de ruido                 | < 40 dB                                                 |                 |
| <b>GARANTÍA</b>                |                                                         |                 |
| Póliza por defecto             | 3 años en electrónica y 2 años en baterías              |                 |

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.